

  
**SOUDAL**

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia  
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C  
CREVEDIA JUD DAMBOVITA  
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



## ADEZIV PENTRU PVC RIGID 42A

### Date tehnice :

Baza	Copolimeri
Consistenta	Gel
Sistem de uscare	Polimerizare fizica si cristalizare
Greutate specifica (DIN 53479)	0,95 g/ml
Vascozitate	10000 (Brookfield)
Consum	Aproximativ 500-1000 g/m <sup>2</sup>

**Descriere :** Adezivul 42A este un adeziv care contine solventi, gata de lucru pentru lipirea majoritatii materialelor de constructii, inclusiv polistiren pe suporturi din materiale diverse.

### Caracteristici :

- universal
- neagresiv
- rezistent la umezeala
- timp lung de lucru

### Aplicatii :

- lipirea acoperitorilor si a meselor de lucru din materiale sintetice pe lemn, beton, metal, etc.
- lipirea cauciucului, materialelor din piele naturala sau sintetica, materialelor din pluta, diverse materiale din plastic, pe majoritatea suporturilor. Special dezvoltat pentru lipirea placilor din polistirenului pe suporturi din diverse materiale.

**Ambalaj :** Cutie 750 ml, galeti 5 kg.

### Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

### Instructiuni de folosire :

Supporturile trebuie sa fie curate, uscate, fara urme de grasimi. Aplicati adezivul pe cele doua suprafete cu ajutorul unei pensule fine sau unei spatule, asteptati 20 min maxim , iar apoi asamblati cele doua suprafete si presati. Nu miscati si nu glisati cele doua suprafete. Curatati uneltele cu benzina.