



CHIT ACRILIC PENTRU PARCHET

Date tehnice:

Baza	Dispersii acrilice
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Formare pelicula	Cca 20 minute (20°C/65% umiditate)
Greutate specifica (DIN 53479)	1,50 g/ml
Rezistenta termica	-20°C....+80°C
Revenire elastica	15%
Distorsiune maximala	15 %

Descriere:

Chitul pentru parchet este un mastic pentru rosturi, fara solventi, pe baza de acril.

Caracteristici:

- nu contine solventi si siliconi
- se poate vopsi
- se poate lacui (cu orice lac pentru parchet)
- inodor
- rezistent la apa

Aplicatii:

- chitirea rosturilor de parchet cu mobilitate pana la 15%
- etansarea rosturilor dintre parchet si pereti

Ambalaj:

Cartuse 300 ml.

Culori:

mahon, stejar inchis, stejar deschis.

Termen de garantie si depozitare:

- 12 luni in ambalajul original ferit de inghet
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete:

Tip: marea majoritate a materialelor de constructii.

Starea suprafetelor: curate, uscate, fara praf si grasimi.

Preparare suprafete: fara.

Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate.

Utilizare:

Metoda: pistol de silicon

Temperatura de aplicare: +5°C....+30°C.

Curatare: cu apa imediat dupa utilizare

Masuri de protectie:

- aplicati masurile uzuale de igiena

Atentie: Directivele cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.