



Aquafix

Descrierea produsului

Aquafix este un etanșant plasto-elastic monocomponent, pe bază de copolimeri.

Proprietăți

- Formulare clară ca cristalul.
- Ușor de aplicat
- Pe bază de solvenți.
- Aderență foarte bună pe multe materiale
- Poate fi vopsit după întărire.
- Rezistență limitată la UV.

Aplicații

- Produs de reparare pentru scurgeri în igheaburi, conducte de scurgere.
- Implementarea de reparații de urgență, chiar și pe ploaie.
- Etanșant la fisuri și cusături.



Date tehnice

Bază	Acrilat de stiren
Consistență	Pastă
Sistem de întărire	Uscare fizică
Formarea peliculei	ca. 10 minute
Densitate	ca. 0.95 g/ml
Distorsiuni maxime admise	ca. 10 %
Contrație după întărire	ca. 20%
Temperatura de aplicare	+5°C → +30°C
Rezistență la temperatură	-20°C → +90°C

Notă de subsol: Timpul de jupuire și viteza de întărire pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat.

Substraturi

- Starea substratului
Suprafața trebuie să fie rigidă, curată, uscată sau ușor umedă, fără praf și grăsime.
- Tipuri de substrat
Aquafix are o aderență bună la următoarele substraturi: toate substraturile obișnuite de construcție. Vă recomandăm un test preliminar de aderență și compatibilitate pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
Aplicați produsul cu un pistol manual, pneumatic sau de silicon.
- Metoda de curățare
Curățați cu White Spirit sau Soudal Surface Cleaner imediat după utilizare (înainte de întărire).
- Metoda de finisare
Cu soluția de finisare Soudal înainte de formarea peliculei.

Aquafix

- Metoda de reparare
Reparați cu același material.

Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații. Periculos. Respectați precauțiile de utilizare.

Ambalare/Logistică

Culoare: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Ambalaj: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Termen de garanție: 12 luni în ambalaj nedeschis într-un loc de depozitare răcoros și uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.