Fisa tehnica

Carsealer

Descrierea produsului

Carsealer este un dispozitiv de etanșare a cusăturilor pulverizabile pe bază de polimeri inovatori pentru industria auto, fabricile de caroserii auto și atelierele de reparații caroserie.

Proprietăți

- Uscare rapidă.
- Vopsibil.
- Fără filamentare.
- Rezistă la apă și ulei mineral.
- Umplere elastică permanentă.
- Aderență excelentă pe metale.
- Poate fi aplicat cu echipament de pulverizare fără aer.
- Poate fi aplicat în cordoane, precum și în straturi largi.
- Poate fi aplicat orizontal, precum și vertical.

Aplicații

- Carsealer poate fi utilizat pentru etanșarea cusăturilor caroseriei mașinii, cum ar fi suprapunerile metalice, îmbinările sudate și pliate, în spațiul portbagajului și al motorului, în uși și pentru diverse etanșări de cusături.

Date tehnice

Bază	Cauciuc sintetic
Consistență	Pastă lichidă
Densitate	± 1,19 g/ml
Vâscozitate	ca. 6.000 mPa.s
Temperatura de aplicare	+5°C → +30°C
Punct de aprindere	0 °C

Notă de subsol: Timpul de jupuire și viteza de întărire pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat.

Substraturi

- Starea substratului
  Suprafața trebuie să fie rigidă, curată, uscată, fără praf și grăsime.
- Pregătirea substratului
  Nu este necesară o tratare prealabilă.
- Tipuri de substrat
  Carsealer are o aderență bună pe toate tipurile de metale. Vă recomandăm un test preliminar de aderență și compatibilitate pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
  Aplicați cu un pistol de pulverizare.
- Metoda de curățare
  Curățați cu White Spirit imediat după utilizare (nu este întărit).

Soudal România
Logistic Park 9, Șoseaua București-Târgoviște 697C, Crevedia 137182
+40 21 351 5804
www.soudal.com office@soudal.ro

Carsealer

Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.
Periculos. Respectați precauțiile de utilizare.

Ambalare/Logistică

Culoare: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.
Ambalaj: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.
Termen de garanție: 2 ani în ambalaj nedesfăcut, depozitat într-un loc răcoros și uscat, la temperaturi între +5°C și +25°C.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Soudal România
Logistic Park 9, Șoseaua București-Târgoviște 697C, Crevedia 137182
+40 21 351 5804
www.soudal.com office@soudal.ro