Fisa tehnica

Butyrub

Descrierea produsului

Butyrub este un etanșant plastic permanent, monocomponent, de înaltă calitate, pe bază de polibuten. Butyrub este un etanșant de îmbinare care nu se întărește complet în profunzime, formând o piele elastică și impermeabilă.

Proprietăți

- Ușor de aplicat
- Poate fi aplicat orizontal, precum și vertical.
- Formează o piele elastică și etanșă.
- Poate fi vopsit după 24 de ore.
- Aderență foarte bună pe multe materiale poroase.
- Rezistență excelentă la multe substanțe chimice.
- Rezistent la UV.
- Rezistent la intemperii.
- Etanș la apă.

Aplicații

- Îmbinări cu mișcare limitată în industria construcțiilor
- Etanșant pentru îmbinări în zidărie, rame de uși și ferestre, pervazuri
- Instalarea unei singure sticle în rame de ferestre din lemn, beton și oțel, ca în sere.
- Etanșarea tuturor deschiderilor în construcțiile de acoperiș.
- Repararea și renovarea acoperișurilor și jgheaburilor.

Date tehnice

Bază	Polibutenă
Consistență	Pastă stabilă
Sistem de întărire	Uscare oxidativă
Formarea peliculei	După 24 hours
Densitate	ca. 1.7 g/ml
Distorsiuni maxime admise	Max. 5%
Temperatura de aplicare	+5°C → +30°C
Rezistență la temperatură	-30°C → +80°C

Notă de subsol: Timpul de jupuire și viteza de întărire pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat.

Substraturi

- Starea substratului
  Suprafața trebuie să fie rigidă, curată, uscată, fără praf și grăsime.
- Pregătirea substratului
  Nu este necesară o tratare prealabilă.

Soudal România
Logistic Park 9, Șoseaua București-Târgoviște 697C, Crevedia 137182
+40 21 351 5804
www.soudal.com office@soudal.ro

Butyrub

- Tipuri de substrat
  Butyrub are o aderență bună la următoarele substraturi: toate materialele obișnuite, lemn lăcuit, beton. Butyrub nu are o aderență bună sau nu este potrivit pentru PE, PP, PTFE (teflon®), substraturi bituminoase. Vă recomandăm un test preliminar de aderență și compatibilitate pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
  Aplicați produsul cu un pistol manual, pneumatic sau de silicon.
- Metoda de curățare
  Curățați cu White Spirit sau Soudal Surface Cleaner imediat după utilizare (înainte de întărire). După întărire, se poate îndepărta doar mecanic.
- Metoda de finisare
  Finisați cu o soluție cu săpun sau cu Soudal Finishing Solution înainte de formarea peliculei.
- Metoda de reparare
  Reparați cu același material.

Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.
Păstrați zona bine ventilată în timpul utilizării și întăririi produsului.
Periculos. Respectați precauțiile de utilizare.

Ambalare/Logistică

Culoare: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.
Ambalaj: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.
Termen de garanție: 12 luni în ambalaj nedeschis într-un loc de depozitare răcoros și uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C

Dimensiunile îmbinării

- Lățimea minimă pentru îmbinări: 5 mm
  Lățimea maximă pentru îmbinări: 20 mm
  Adâncimea minimă pentru îmbinări: 5 mm
  Recomandare pentru lucrări de etanșare: lățimea îmbinării = adâncimea îmbinării
- Folosiți tije de umplere PE înainte de aplicarea etanșantului în îmbinările mari pentru a evita aderența în 3 puncte.

Clauze de mediu

- Regulamentul Leed: produsul se conformează cerințelor LEED. Materiale cu emisii reduse: adezivi și etanșanți. Regula SCAQMD 1168. Respectă USGBC LEED 2009 Credit 4.1: Materiale cu emisii reduse – Adezivi și etanșanți în ceea ce privește conținutul de COV.

Remarci

- Nu utilizați în aplicații în care este posibilă imersiunea continuă în apă.
- Poate fi vopsit cu majoritatea vopselelor.
- Având în vedere marea diversitate de vopsele disponibile, recomandăm efectuarea unui test de compatibilitate înainte de aplicare.
- Nu este potrivit pentru etanșarea unităților de geam izolat sau a sticlei de siguranță.
- Nu utilizați pe pietre naturale precum marmură, granit,... (colorare).

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Soudal România
Logistic Park 9, Șoseaua București-Târgoviște 697C, Crevedia 137182
+40 21 351 5804
www.soudal.com office@soudal.ro