

## ADEZIV PENTRU PLACI CERAMICE 24A

### Date tehnice :

Baza	Acrilat styren
Consistenta	Pasta
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Timp de lucru	15 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare	24 h
Rezistenta termica	-20°C....+70°C dupa uscare
Densitate	1,6 g/ml
Forta de lipire	3 N/mm <sup>2</sup>
Consum	1000....1500 gr/m <sup>2</sup>

**Descriere :** Adezivul 24A este un adeziv pasta gata de lucru, ideal pentru lipirea placilor ceramice pe sol sau pereti, rezistent la umezeala.

### Caracteristici :

- Adeziv pasta
- Elasticitate mare dupa uscare
- Foarte buna rezistenta la apa
- Putere de lipire foarte mare
- Neinflamabil

### Aplicatii :

- lipirea placilor ceramice pe sol
- lipirea placilor ceramice peste placi ceramice
- lipirea placilor ceramice in bai, bucatarii, dusuri

**Ambalaj :** Culoare galben clar.Cutie 1kg, galeti 5 kg, 15 kg.

### Termen de garantie si depozitare :

- 24 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

### Suportul :

- natura : poroase ex. caramida, beton, piatra.
- stare : curata, uscata fara grasimi
- tratament prealabil : pentru suprafetele foarte absorbante aplicati un primer sau un fixator. Este recomandat un test preliminar de compatibilitate

### Instructiuni de folosire :

**Aplicare :**cu pieptene cu dinti grosi. Aplicati adeziv pe o suprafata care se poate acoperii in 10 min.Aplicati placile ceramice prin glisare si presati bine.

**Temperatura de aplicare :** +5°C....+30°C

**Curatare :**cu apa.

**Observatii :** Rosturile se pot chitui dupa 24 ore (de fiecare data inasa verificati daca placile s-au prins bine)