

ADEZIV SUPER RAPID PENTRU LEMN 62A

Date tehnice :

Baza	Dispersii PVAc
Consistenta	Lichid
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Timp de lucru	15 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de presare	20 minute
Forta de presare	1...2 kg/cm ²
Greutate specifica	Cca 1,1 g/ml
Rezistenta la apa	D2
Consum	150 ml/ m ²

Descriere : Adezivul super rapid pentru lemn 62A este un adeziv vinilic monocomponent, pentru lipirea sau placarea cu lemn la interior.

Caracteristici : Foarte buna aplicabilitate, rezistent la apa D2, lipire foarte puternica si rapida.

Aplicatii :

- Orice asamblare din lemn
- Lipirea cartonului sau hartiei
- Lipirea lemnului stratificat

Ambalaj : Culoare produs alb, tub 250 gr, 750 gr

Termen de garantie si depozitare :

- 24 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete:

Tip: lemn, carton si alte suprafete poroase

Stare: curate, fara urme de praf sau grasimi

Tratament prealabil: o usoara slefuire a suprafetelor de lipire va imbunatati aderenta .

Recomandam un test prealabil de compatibilitate.

Utilizare :

Metoda : aplicarea adezivului cu ajutorul unei spatule pe una din suprafete iar apoi presarea lor dupa asamblare timp de 20 min .

Temperatura de aplicare : +5°C....+30°C

Curatare : cu apa

Observatii :

Datorita diversitatii tipurilor de lemn din stejar sau exotic pot aparea pete.