

## SPRAY CURATARE CONTACTE ELECTRICE

### Date tehnice :

Baza	Amestec pe baza de uleiuri minerale
Consistenta	Lichida
Densitate	0,81 1 g/mL
Viscozitate (20°C)	1 mPa.s
Punct de inflamare	52°C
Punct de solidificare	- 62°C
Grad aciditate pH	Neutru
Grad solubilitate in apa	Complet solubil
Substanta organica volatila (COV)	84%

**Descriere :** Spray de curatare si intretinere universala pentru contacte electrice.

**Aplicatii :** Convenabil pentru contacte electrice ca intrerupatoare, potentiometre, contacte culisante si glisante, reglatoare, etc. Dizolva murdaria si oxizii si permite un contact electric bun. Previne deranjamentele si pierderile de curent datorate umiditatii. Ideal pentru instalatii electrice, aparate electrocasnice, papuci de cabluri, sigurante electrice, contacte electrice auto.

### Caracteristici :

- dizolva rugina si previne coroziunea.
- amelioreaza conductivitatea
- previne pierderile de tensiune
- respinge umiditatea
- necoroziv
- pentru aplicatii interioare si exterioare
- se poate folosii in multipozitie 360°

**Ambalaj :** Aerosol 400 ml. Culori : transparent.

### Termen de garantie si depozitare :

- 36 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

### Suprafete :

*Tip :* toate tipurile de metale si materiale sintetice.

### Utilizare :

A se agita bine inainte de folosire. Intrerupeti curentul electric inainte de folosire. Puneti instalatiile electrice sub tensiune doar dupa evaporarea solventului (cca 20 minute)

### Masuri de protectie :

Lucrati doar in locuri bine ventilate. In caz de contact cu ochii spalati bine cu multa apa.