

# Montage Fix Transparent

Revision: 4/12/2017

Pag 1 din 1

## Date tehnice

Baza	Cauciuc sintetic
Consistenta	Pasta
Sisten uscare	Uscare fizica si cristalizare
Viteza de uscare *	Manevrabil in 20 min.
Rezistenta termica	-20 °C → 60 °C
Timp lucru deschis (*)	Cca. 15 min.
Timp uscare	Complet uscat 7 zile
Temperatura de lucru	5 °C → 30 °C

(\*) valorile pot varia in functie de factorii de mediu cum ar fi temperatura, umiditate si tipuri de suprafete.

## Descriere produs

Montage Fix transparent este un adeziv gata de lucru pe baza de solvent si cauciuc sintetic..

## Proprietati

- Utilizare universala
- Potrivit pentru lipirea suprafetelor cu denivelari.
- Montaj fara suruburi sau cuie.
- Rezistent la apa
- Transparent

## Aplicatii

- Toate lipirile toate asamblarile.
- Toate lipirile in lucrari de renovare.
- Lipiri in constructii.
- Lipiri canale de cabluri sau paneluri.
- Nu este recomandat pentru polistiren.

## Ambalaj

Culoare: Transparent

Ambalaj: 280 ml cartus

## Termen garantie

12 luni in ambalajul original depozitat in locuri reci si uscate la temperaturi intre +5°C si +25°C.

## Substraturi

Natura: curate, fara urme de praf si grasimi.  
Pregatire suprafata: Fara tratament prealabil.  
Adezivul are aderenza excelenta la majoritatea suprafetelor. Nu are aderenza pe PE, PP, PTFE (Teflon®) si bitum. Recomandam un test de compatibilitate pe fiecare suprafata.

## Metoda de aplicare

Aplicati adezivul in cordoane egale pe unul dintre materialele de lipit. Intotdeauna aplicati adezivul pana la marginea suprafetelor. Presati cele doua materiale de lipit, indepartati-le timp de 10-15 min iar apoi presati-le din nou, utilizati un ciocan de cauciuc si sustineti suplimentar daca este nevoie.

Curatare: white spirt, acetona

Reparare: Cu acelasi material

## Recomandari privin securitatea muncii

Luati masuri de securitate obisnuite. Consultati fisa de securitate pentru mai multe informatii.