

Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

Soudal Soudaseal 240FC

Revizuire: 9/07/2019

Pagina 1 Din 4

Referința Nr: 230267

Cod unic de identificare al produsului-tipului de produs:

Soudal Soudaseal 240FC

Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Izolant pentru fațade cu aplicare la interior și exterior, destinate utilizării în climat rece.

Izolant pentru rosturi în spații sanitare.

Izolant pentru rosturi în pardoseli pietonale cu utilizare la interior.

În conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

EN 15651-1:2012: TIPUL F - EXT-INT-CC: CLASA 20HM

EN 15651-3:2012: TIPUL S: CLASA XS1

EN 15651-4:2012: TIPUL PW-INT

Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum sunt prevăzute în Anexa V:

Sistem 3: pentru caracteristici esențiale

Sistem 3: pentru reacția la foc

Numele și adresa de contact ale producătorului cum este stipulat la Articolul 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Organismul notificat:

GINGER CEBTP, NB 0074 a efectuat Determinarea Tipului de produs în cadrul sistemului 3.

Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

Soudal Soudaseal 240FC

Revizuire: 9/07/2019

Pagina 2 Din 4

Performanța declarată: EN 15651-1:2012

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	CLASA E	EN 15651-1:2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	
Etanșeitare la apă și etanșeitare la aer		
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 10%	
Revenirea elastică	≥ 60%	
Proprietăți la tracțiune – Modulul secant la 23°C	> 0.4	
Proprietăți la tracțiune - Modulul secant la -20°C	> 0.6	
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF	
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută la -30°C	NF	
Aderența/ coeziune la variația de temperatură	NF	
Aderența/ coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF	
Elongația la rupere	≥ 25%	
Durabilitate	Treceri	

Condiționat:

Metoda B

Substrat:

Aluminiu

Beton

Performanța declarată: EN 15651-3:2012

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	CLASA E	EN 15651-3:2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	
Etanșeitare la apă și etanșeitare la aer		
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 10%	
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF	
Aderența/ coeziune la variația de temperatură	NF	
Aderența/ coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF	
Dezvoltare microbiologică	0	
Durabilitate	Treceri	

Condiționat:

Metoda B

Substrat:

Aluminiu

Sticlă

Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

Soudal Soudaseal 240FC

Revizuire: 9/07/2019

Pagina 3 Din 4

Performanța declarată: EN 15651-4:2012

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	CLASA E	EN 15651-4:2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	
Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer		
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 10%	
Revenirea elastică	≥ 60%	
Proprietăți la tracțiune – Modulul secant la 23°C	> 0.4	
Proprietăți la tracțiune - Modulul secant la -20°C	> 0.6	
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF	
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută la -30°C	NF	
Aderența/ coeziune la variația de temperatură	NF	
Aderența/ coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF	
Rezistența la rupere	NF	
Durabilitate	Treceri	

Condiționat:

Metoda B

Substrat:

Beton

Performanța acestui produs este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Semnat din partea producătorului de



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 9/07/2019

Marcajul CE

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

Revizuire: 9/07/2019

Pagina 4 Din 4



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referința Nr: 230267

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

EN 15651-4: 2012

Izolant pentru fațade cu aplicare la interior și exterior, destinate utilizării în climat rece.

Izolant pentru rosturi în spații sanitare.

Izolant pentru rosturi în pardoseli pietonale cu utilizare la interior.

Soudal Soudaseal 240FC

EN 15651-1:2012: TIPUL F - EXT-INT-CC: CLASA 20HM

EN 15651-3:2012: TIPUL S: CLASA XS1

EN 15651-4:2012: TIPUL PW-INT

Condiționat:

Metoda B

Substrat:

Aluminiu

Beton

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	CLASA E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012 EN 15651-4: 2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	
Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer		
Rezistența la scurgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 10%	
Revenirea elastică	≥ 60%	
Proprietăți la tracțiune – Modulul secant la 23°C	> 0.4	
Proprietăți la tracțiune - Modulul secant la -20°C	> 0.6	
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF	
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută la -30°C	NF	
Aderența/ coeziune la variația de temperatură	NF	
Aderența/ coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă	NF	
Rezistența la rupere	NF	
Elongația la rupere	≥ 25%	
Dezvoltare microbiologică	0	
Durabilitate	Treceri	