

## Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

---

### Soudal Soudaflex 33 SL

---

Revizuire: 10/07/2019

Pagina 1 Din 3

Referința Nr: 231270

Cod unic de identificare al produsului-tipului de produs:

**Soudal Soudaflex 33 SL**

Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

**Izolant pentru rosturi în pardoseli pietonale cu utilizare la interior și exterior.**

În conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

**EN 15651-4:2012: TIPUL PW-EXT-INT**

Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum sunt prevăzute în Anexa V:

**Sistem 3: pentru caracteristici esențiale**

**Sistem 3: pentru reacția la foc**

Numele și adresa de contact ale producătorului cum este stipulat la Articolul 11(5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Organismul notificat:

**GINGER CEBTP, NB 0074 a efectuat Determinarea Tipului de produs în cadrul sistemului 3.**

## Declarația de Performanță

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

### Soudal Soudaflex 33 SL

Revizuire: 10/07/2019

Pagina 2 Din 3

Performanța declarată: EN 15651-4:2012

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	CLASA E	EN 15651-4:2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	
Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer		
Pierdere de volum	≤ 15%	
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF	
Rezistența la rupere	NF	
aderența/ coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă timp de 28 zile	NF	
Aderența/ coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă sărată timp de 28 zile	NF	
Durabilitate	Treceri	

**Condiționat:**


Metoda A

**Substrat:**

Beton

Performanța acestui produs este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Semnat din partea producătorului de



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/07/2019

## Marcajul CE

În concordanță cu CPR, Reglementarea (EU)N°305/2011

Revizuire: 10/07/2019

Pagina 3 Din 3



NB 0074

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

16

Referința Nr: 231270

EN 15651-4: 2012

Izolant pentru rosturi în pardoseli pietonale cu utilizare la interior și exterior.

### **Soudal Soudaflex 33 SL**

EN 15651-4:2012: TIPUL PW-EXT-INT

**Condiționat:**

Metoda A

**Substrat:**

Aluminiu

Beton

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	CLASA E	EN 15651-4: 2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru mediu	NPD	
Etanșeitate la apă și etanșeitate la aer		
Pierdere de volum	≤ 15%	
Proprietăți la tracțiune la întindere menținută	NF	
Rezistența la rupere	NF	
aderența/ coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă timp de 28 zile	NF	
Aderența/ coeziune prelungită și menținută după imersiunea în apă sărată timp de 28 zile	NF	
Durabilitate	Treceri	